

Technische Daten	FEB 30	FEB 50	FEB 70	FEB 100	FEB 120	FEB 160	FEB 190	FEB 260	FEB 350
Steuerkopf	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI
Auslösung der Rückspülung	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert	Mengen- gesteuert
Kapazität und Leistung									
Kapazität bei Eisengehalt 1 mg / Liter	30 m³	50 m³	70 m³	100 m³	120 m³	160 m³	190 m³	260 m³	350 m³
Durchflussleistung	0,4 - 0,7 m³/h	0,5 - 0,8 m³/h	0,6 - 1 m³/h	0,9 - 1,5 m³/h	1,1 - 1,7 m³/h	1,3 - 2 m³/h	1,5 - 2,5 m³/h	2,1 - 3,3 m³/h	2,8 - 4,4 m³/h
Einsatzbereich									
PH Bereich des Rohwassers	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
Druckbereich	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar	1,4 bar - 8,6 bar
Erforderliche Rückspülleistung	1,0 m³/h	1,0 m³/h	1,3 m³/h	1,8 m³/h	2,1 m³/h	2,5 m³/h	3,7 m³/h	5,0 m³/h	6,1 m³/h
Füllmenge									
Füllmenge Birm® Filtermaterial	18 Liter	28 Liter	40 Liter	56 Liter	68 Liter	90 Liter	110 Liter	150 Liter	200 liter
Anschlüsse									
Elektroanschluss	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V	230/50/12V
Anschluss Wassernetz	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG
Abwasseranschluss	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle
Anlagengröße und Anlagengewicht									
Höhe x Breite x Tiefe in mm	1080 x 230 x 230mm	1250 x 230 x 230mm	1380 x 260 x 260mm	1500 x 305 x 305mm	1560 x 330 x 330mm	1840 x 355 x 355mm	1840 x 410 x 410mm	1840 x 460 x 460mm	1760 x 535 x 535mm
Drucktank GFK	9x35	9x42	10x47	12x52	13x54	14x65	16x65	18x65	21x62
Gesamtgewicht	20,5 kg	28,0 kg	40,0 kg	56,0 kg	65,0 kg	82,5 kg	99,5 kg	130,0 kg	167,0 kg