
B 1 - B 4
Ansatzpunkt: 0.00 m
Ansaugschlauch in 6,5m Tiefe
7,5 m Brunnenrohr
2 m Filterrohr
0,5 m Sumpfrohr
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
5.50
RW (30.08.99)
0.00
0.50
0.90
5.50
10.30
18.00
Mutterboden
Mittelsand, Feinsand steinig
Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig
Grobsand feinkiesig, steinig
Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig 12 - 18m starke Gerölle
Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig

Bis ... m unter Ansatzpunkt	a) Benennung und Beschreibung der Schicht				Bemerkung Sonderpr. Wasserführ Bohrwerkz. Kernverl. Sonstiges	Entnommene Proben	
	b) Ergänzende Bemerkung					Art u. NR.	Tiefe in m (UK)
	c) Beschaff. nach Bohrgut	d) Beschaff. n. Bohrvorg.	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geolog. Benennung	h) Gruppe	i) Kalk			
0.50	a) Mutterboden				H-200mm Spülung WS		
	b)						
	c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) dkl.grau				
	f) Oberboden	g)	h)	i)			
0.90	a) Mittelsand, Feinsand steinig						
	b)						
	c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) hellgrau				
	f) Sand	g)	h)	i)			
5.50	a) Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig						
	b)						
	c) erdfeucht	d) mittelschw zu bohren	e) braun				
	f) Geschiebe-mergel	g)	h)	i) x			
10.30	a) Grobsand feinkiesig, steinig				WA 5,5m		
	b)						
	c) wasser-führend	d) schwer zu bohren	e) graubraun				
	f) Sand	g)	h)	i)			

Bis ... m unter Ansatzpunkt	a) Benennung und Beschreibung der Schicht				Bemerkung Sonderpr. Wasserführ Bohrwerkz. Kernverl. Sonstiges	Entnommene Proben	
	b) Ergänzende Bemerkung					Art u. NR.	Tiefe in m (UK)
	c) Beschaff. nach Bohrgut	d) Beschaff. n. Bohrvorg.	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geolog. Benennung	h) Gruppe	i) Kalk			
18.00	a) Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig 12 - 18m starke Gerölle						
	b)						
	c) erdfeucht	d) mittelschw zu bohren	e) braun				
	f) Geschiebe-mergel	g)	h)	i) x			
34.00	a) Geschiebemergel, Ton sandig, schluffig, steinig						
	b)						
	c) erdfeucht	d) schwer zu bohren	e) grau				
	f) Geschiebe-mergel	g)	h)	i) xx			